

FARMTRAC FT26HST - ARCEAU
Moteur

Marque : MITSUBISHI
 Puissance brute : 24,4 cv à 2700 tr/min
 Couple maxi : 79.4 Nm-1 à 1800 tr/min
 Nombre de cylindres : 3
 Cylindrée : 1318 cc
 Alésage x course en mm : 78 x 92
 Norme émission moteur : Stage V
 Capacité réservoir : 24 litres
 Batterie / Alternateur : 12V – 60 Ah / 12V – 42 Ah
 Filtre à air : A sec avec indicateur de colmatage

Transmission

Nombre de roues motrices : 4 à débrayage mécanique
 Type de transmission : A crabots
 Nombre de gammes : 3
 Blocage de différentiel : Oui sur train arrière
 Type de freins : Multidisques immergés
 Frein de parking : A commande mécanique
 Direction : Hydrostatique

Hydraulique et relevage

Relevage 3 point : CAT 1N
 Capacité de relevage : 750 Kg
 Type de contrôle : Position
 Distributeur et prises hydrauliques : 1 DE avec coupleurs AR
 Pompe hydraulique direction : 14 ltr/min
 Pompe hydraulique relevage : 19.3 ltr/min

Prise de force

Prise de force arrière : 540 tr/min à 2504 tr/min
 Prise de force ventrale : Oui

Pneumatiques – dimensions – largeur - vitesse

Agraire	Avant : 6 x 12 / Arrière : 8.3 x 20	1040 mm	19,1 Km/h
Agri-Radial	Avant : 180/85D12 / Arrière : 280/70R18	1100 mm	18,5 Km/h
Industriel	Avant : 23 x 8.50-12 / Arrière : 33 x 15.5-16.5	1550 mm	17,2 Km/h
Gazon	Avant : 23 x 8.50-12 / Arrière : 33 x 15.5-16.5	1550 mm	17,4 Km/h
Mixte	Avant : 240/60R12 / Arrière : 280/70R18	1210 mm	17.60 Km/h

Dimensions

Longueur : 2465 mm
 Largeur (Agraire) : 1040 mm
 Hauteur à l'Arceau : 1960 mm
 Poids à vide : 1000 Kg
 Empattement / Garde au sol en mm : 1550 / 324
 Capacité de remorquage (sur route) : 1.500 Kg

Equipements de série

Réglages stabilisateurs : Tendeurs à verrouillage rapide Support de masses (masses 4x120Kg en option)
 Eclairage homologué route CE – Homologation T2a – Tableau de bord digital – Prise de 12 V – Siège LUXE réglable
 Véritable espace plateforme – Marchepied droit et gauche – Boîte à outils – Sortie d'échappement vers le bas - Gyrophare
 Arceau repliable – Ceinture de sécurité – Chape avant – Barre de remorquage oscillante – Phare arrière de travail

Garantie

Standard : 3 ans pièces et main d'œuvre

Homologation

Type : T2a
 Arceau de sécurité : Conforme à la norme CE

Vitesse d'avancement en Km/h à 2800 tr/min

Rapport	AGRAIRE 8.3 x 20	RADIAL 280/70R18	INDUS 33x15,5-16,5	GAZON 33x15,5-16,5
Avant L	0 – 6,4	0 – 6,2	0 – 5,7	0 – 5,8
Avant M	0 – 9,6	0 – 9,3	0 – 8,7	0 – 8,3
Avant H	0 – 19,1	0 – 18,5	0 – 17,2	0 – 17,4
Arrière L	0 – 5,5	0 – 5,4	0 – 4,9	0 – 4,9
Arrière M	0 – 8,2	0 – 8	0 – 7,4	0 – 7,5
Arrière H	0 – 16,3	0 – 16	0 – 14,7	0 – 14,8